

(26033510130000)**M1013****Collante e rasante con microsfere di EPS**

Adesivo – rasante termico alleggerito.
A base di sfere di EPS, per pannelli isolanti e intonaci.

DESCRIZIONE PRODOTTO**CAMPO D'APPLICAZIONE**

Appositamente studiato per l'incollaggio e il restauro di pannelli isolanti. Adatto anche per la rasatura di superfici irregolari in esterno e interno, per la rasatura di intonaci.
Dotato di un'elevata resa e un alto spessore di applicazione.
Può essere applicato:

- ✓ Pannelli isolanti (EPS, lana di roccia, lana di vetro etc.).
- ✓ Intonaci calce-cemento e calcestruzzo.
- ✓ Rivestimenti plastici puliti e ben ancorati
- ✓ Cartongesso, pretrattato con fissativo tipo Jolly Fix (3852201090)

PROPRIETA'

- Ottima adesione su diversi tipi di supporto tipo intonaco minerale, calcestruzzo, laterizio;
- Altissima lavorabilità;
- Buona resistenza meccanica alla compressione;
- Eccellente resistenza agli alcali;
- Alleggerito a base di sfere in EPS

COLORE

Bianco

SOSTANZE CONTENUTE

Leganti idraulici e inerti leggeri a base di EPS, selezionati, con granulometria massima di 1.2 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consistenza	polvere
Rapporto d'impasto	30 lt di acqua ogni 100 kg di prodotto
Tempo di vita dell'impasto	3 ÷ 4 ore
Spessore di applicazione	4- 5 mm per ogni mano d'applicazione
Adesione	0.3 N/mm² - FP: B
Resistenza alla flessione a 28gg	>1,5 N/mm²
Resistenza alla compressione a 28gg	> 3,5 N/mm²
Categoria	LW - CSII - W2
Tempo di attesa per il rivestimento	circa 7 giorni
Massa volumica indurita	1000 Kg/m³
Permeabilità al vapore μ	<20
Conducibilità termica (λ)	valore tabulato 0,33 W/mK(P = 50%)

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO	Preparazione del supporto: Asportare i materiali privi di consistenza. Eliminare olii, disarmanti, polvere, efflorescenze, depositi salini, eventuali pitture rivestimenti non perfettamente aderenti e stabili. Verificare che il supporto sia sufficientemente asciutto e assente di umidità di risalita. Per gli intonaci di nuova realizzazione verificare che abbiano raggiunto la completa maturazione. Preparazione dell'impasto: M1013 va miscelato con circa il 30% circa di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto per 10 minuti, rimescolare ed applicare. Incollaggio dei Pannelli: Prima di incollare i pannelli isolanti lasciare riposare l'impasto per 10 minuti ed applicare utilizzando una spatola d'acciaio dentata nei seguenti modi: 1. Su tutto il dorso del pannello; 2. Sul perimetro ed in alcuni punti del pannello. 3. Su tutta la parete trattando una piccola superficie per volta. Rasatura superfici: Per la rasatura di vari supporti (intonaco, calcestruzzo, gesso intonaci termoisolanti) si consiglia, per evitare le fessurazioni dovute al differente modulo elastico dei materiali, di affogare una rete in fibra di vetro da 160 g/m2 tipo RETE PER CAPPOTTO M1500 (cod. 260387AG04...). Grazie alla funzione termoisolante del rasante, è particolarmente indicato per la rasatura di intonaci termici. Applicare M1030 utilizzando una spatola d'acciaio in uno spessore di quattro/cinque millimetri per mano, eventualmente ripassare una seconda mano dove sia necessario. Per la posa di rivestimenti colorati attendere che il prodotto sia perfettamente essiccato (circa 7 giorni).
TEMPERATURA IN LAVORAZIONE	Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C. Umidità relativa massima consentita: 75%. Proteggere il manufatto da piogge, dilavamenti, forte vento per almeno 48 ore successive alla posa, e da gelo o sole battente per almeno 7 giorni successivi alla posa. Non applicare su sottofondi gelati. Non applicare il prodotto in presenza di forte vento e in pieno sole.
CONSUMO	Consumo rasante: 1,0 Kg/m² per 1 mm di spessore Consumo collante: 3 - 4 Kg/m² circa
DILUIZIONE	Diluire con circa il 30% di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi.
PULIZIA DEGLI ARNESI	Subito dopo l'uso con acqua.
MAGAZZINAGGIO	Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Evitare di esporre i sacchi per lungo tempo alla luce solare diretta. Una volta rimossa la protezione impermeabile del bancale, proteggere i sacchi dalla pioggia. Il prodotto si conserva fino a 12 mesi in confezioni integre. (informazione ai sensi del D.M. del 10 maggio 2004)

INFORMAZIONI	
AVVERTENZE	✓ Applicare a temperature comprese tra i 5° C e 35° C. ✓ Non mescolare M1013 con altre sostanze. ✓ Non aggiungere acqua al prodotto in fase di indurimento. ✓ Non applicare il prodotto in presenza di forte vento e in pieno sole. ✓ Proteggere il materiale fresco dalla pioggia, dal gelo e dalla rapida essiccazione. ✓ Prodotto per uso professionale.
CONFEZIONE	Sacchi da 20 Kg
CONSIGLI DI SICUREZZA	Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare una reazione allergica cutanea. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Leggere l'etichetta prima dell'uso.

REV 00/2025

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.