

PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



PROFI WETTERSCHUTZFARBE

COD. 38526570870



ALL IN ONE
2 IN 1 PERFORMANCE
TECHNOLOGY

Smalto satinato all'acqua **multi-superficie**, utilizzabile sia come **fondo** che come **finitura**, con elevata adesione, protezione e resa estetica su diversi supporti. Per esterno/interno. Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE

Smalto idrosolubile multi-superficie studiato come fondo e finitura. Dall'aspetto satinato è indicato per il legno, grazie alle proprietà anti-tannino, la lamiera zincata e PVC rigido, per applicazioni interne ed esterne. La formulazione con agenti antiruggine riduce il rischio di ruggine su chiodi o piccole parti metalliche. Garantisce una finitura satinata uniforme, buona copertura e stabilità cromatica nel tempo.

PROPRIETÀ

Applicazione diretta su legno, lamiere zincate, metalli non ferrosi, PVC rigido.
Ottima adesione su superfici verticali.
Resistente alle intemperie
Non ingiallente.
Non ossida il supporto in caso di applicazione diretta su chiodi o piccole parti metalliche.
Certificato EPD.

COLORE

Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium nella BASE 1 e BASE 3. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

PESO SPECIFICO

Ca. 1,3 g/cm³ a seconda del colore..

LEGANTE

Resine acriliche selezionate.

SOSTANZE CONTENUTE

Resine acriliche in emulsione, cariche e pigmenti selezionati.

DATI TECNICI

Viscosità Ford 8 DIN: 50" -60" a 20°C.
pH: 8,5-9

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

Il supporto deve essere privo di sporco e di sostanze incoerenti, pulito e asciutto. A seconda della tipologia di materiale da trattare si raccomanda di seguire la tabella sotto riportata:

SUPPORTO	CONDIZIONE/PRETRATTAMENTO	MANO DI FONDO
Vecchie pitture	Carteggiare le vecchie pitture portanti e, se necessario, sgrassarle. Rimuovere le vecchie mani di pittura non portanti. Pretrattare in base al supporto presente.	Non necessaria.
Legno	Carteggiare la superficie del legno in direzione della venatura. In ambienti esterni tener conto della protezione costruttiva del legno. L'acqua derivante da precipitazioni deve poter scorrere rapidamente, l'umidità stagnante deve essere evitata in ogni caso. L'umidità residua del legno non deve superare il 15% per i supporti stabilizzati e il 18% supporti stabilizzati o solo parzialmente stabilizzati.	Non necessaria.
Legno ammalorato, in presenza di attacchi fungini	Trattare preventivamente con un fondo protettivo, dotato di proprietà anti-fungo.	Pretrattare con un fondo adeguato.
Legno impregnato in autoclave	Applicare PROFI WETTERSCHUTZFARBE solo dopo 6 mesi dal trattamento in autoclave.	Non necessaria.
Legno invecchiato esposto alle intemperie	Rimuovere il legno non aderente e ingrigito fino a raggiungere uno strato del legno sano e portante.	Non necessaria.
Legni ricchi di resine/sostanze oleose	Lavare accuratamente con un diluente nitro idoneo/ i legni ricchi di resine/sostanze Oleose. Lasciare poi asciugare bene all'aria le superfici, rimuovere la resina presente.	Non necessaria.
Lamiera zincata	Lavare con una soluzione di acqua e ammoniac. Passare con tampone abrasivo. Sciacquare con acqua e asciugare per bene prima dell'applicazione.	Non necessaria.
PVC rigido	Lavare con una soluzione di acqua e ammoniac. Passare con tampone abrasivo. Sciacquare con acqua e asciugare per bene prima dell'applicazione.	Non necessaria.

REQUISITI GENERALI

Per tinte poco coprenti derivate da base 3, nello spettro del giallo, dell'arancione, del rosso e in parte, del verde, raccomandiamo l'applicazione di una mano di fondo nella tinta Base Color adatta, come da schema seguente:

TINTE DERIVANTI DAL GIALLO ORGANICO → FONDO: BEIGE RAL 1015
 TINTE DERIVANTI DALL'ARANCIO ORGANICO → FONDO: BEIGE RAL 1015
 TINTE DERIVANTI DAL ROSSO ORGANICO → FONDO: GRIGIO RAL 7035
 TINTE VERDI BRILLANTI → FONDO: BEIGE RAL 1015

COLORAZIONE

Verificare l'esattezza del colore prima della lavorazione.

Nel caso in cui la lavorazione non fosse eseguita seguendo le indicazioni sopra riportate, non si accetterà richieste di risarcimento.

LAVORAZIONE

INDICAZIONI GENERALI

A causa della varietà, dello stato dei supporti e delle condizioni di lavorazione, si consiglia di fare un'applicazione di prova prima di iniziare la lavorazione.
Affinché il rivestimento possa durare a lungo, deve essere controllato almeno 1 volta l'anno e gli eventuali danni riscontrati devono essere riparati a regola d'arte.
Su legno di latifoglie a poro grosso, (es. quercia), occorre prevedere intervalli di ripristino verniciatura più brevi.
In caso di applicazione su legni molto resinosi, potrebbe ritardare l'essiccazione.

METODO APPLICATIVO

Applicazione a pennello: per la lavorazione a pennello usare speciali pennelli per smalto con setole sintetiche o miste.
Applicazione a rullo: per la lavorazione a rullo usare un rullo di gommapiuma irruvidito. In alternativa, applicare con un rullo Filt a pelo corto e lisciare subito dopo con un rullo di gommapiuma a pori fini.
Applicazione a spruzzo: per l'applicazione a spruzzo, regolare in modo adeguato la consistenza del materiale. Osservare le indicazioni d'uso fornite dal produttore dell'apparecchio.

TEMPERATURA IN LAVORAZIONE

Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C.
Umidità relativa massima consentita: 70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

CONSUMO

8-13 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

DILUIZIONE

Pronto all'uso. Se necessario, diluire al 10% max. con acqua di rete.

ESSICCAZIONE

Superficie asciutta: dopo circa 2 ore.
Sovraverniciabile: 6-8 ore.
Se compaiono delle decolorazioni, è necessario rispettare un tempo di essiccazione intermedio di 24 ore. Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).

PULIZIA DEGLI ARNESI

Subito dopo l'uso con acqua.
Per il rispetto dell'ambiente si consiglia di non disperdere nel suolo o nelle acque superficiali i liquidi di lavaggio delle attrezzature.

INFORMAZIONI

CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 2 Litri.
Confezioni da 0,700 Litri.

COV

VOC (Direttiva 2004/42/CE): Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: Limite massimo: 130,00 (2010). VOC del prodotto <4,00.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6). Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.
Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] 3:1. 1,2-Benzoisotiazol-3 (2H) -one. Può provocare una reazione allergica. Non disperdere nell'ambiente.

SMALTIMENTO

Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

ASSISTENZA TECNICA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 07/2026

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

PROFIExperience

Profi Experience, brand professionale del Gruppo Meffert, tra i principali player europei nel settore delle pitture e delle vernici, sviluppa prodotti d'eccellenza ad alte prestazioni, beneficiando di un costante accesso a tecnologie innovative ed evolute per rispondere in modo efficace a tutte le esigenze dell'edilizia professionale.