

PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



PROFI STAR

COD. 38741011300101



Idropittura per interno lavabile.
Dotata di ottimo punto di bianco e straordinaria copertura.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE

Grazie all'elevato punto di bianco è particolarmente adatto per la pitturazione di soffitti e locali tecnici.

PROPRIETÀ

Aspetto opaco.
Buona idrorepellenza.
Ottima copertura.
Bassa presa di sporco.
Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.
Certificato EPD.

COLORE

Disponibile nel colore BIANCO.

PESO SPECIFICO

1,620 Kg/l.

LEGANTE

Resine acriliche in dispersione.

SOSTANZE CONTENUTE

Resine acriliche in dispersione, cariche, extender e pigmenti selezionati.

DATI TECNICI

VISCOSITÀ BROOKFIELD: 15000 – 16000 cP.
RESIDUO SECCO: 65 ± 2%.
PUNTO DI BIANCO: 85 CIRCA.
POTERE COPRENTE: CLASSE 2 CON RESA DI 8M2/L (ISO 6504-3:2207- METODO B).
RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO AD UMIDO: CLASSE 2 (UNI EN ISO 11998:2006)
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO SD: ALTA. SD : 0,0004 M (UNI EN ISO 7783-2 :2001).
PH: 7,5-8,5.

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI

È di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare PROFI STAR su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorati al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura. Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare PROFI STAR, procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se si tratta invece di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere accuratamente polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso. In presenza di muffe, alghe o muschi trattare con RISANA (Cod.3852911290). Isolare quindi il fondo con PROFI FIX (Cod.3874201490) pronto all'uso.

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO

Per ottenere un buon risultato sia a pennello che a rullo che a spruzzo (anche airless), applicare due mani a stesura incrociata. PROFI STAR va diluito con acqua di rete in ragione del 40% massimo. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme. Applicare quindi le mani a finire lasciando intercorrere 4-5 ore tra una mano e l'altra in condizioni ambientali ottimali.

TEMPERATURA IN LAVORAZIONE

Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C.
Umidità relativa massima consentita: 75%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

CONSUMO

10-12 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

DILUIZIONE

25 - 40% secondo le esigenze con acqua di rete.

ESSICCAZIONE

Fuori polvere dopo circa 1-1,5 ore.
Essiccazione in profondità dopo 5 ore.
Il massimo della resistenza all'abrasione viene raggiunto dopo 72 ore dall'applicazione.
Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).

PULIZIA DEGLI ARNESI

Subito dopo l'uso con acqua.

INFORMAZIONI

CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 5 Litri.
Confezioni da 14 Litri.

COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni:
Valore limite UE per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l.
Questo prodotto contiene al massimo < 20 g/l di COV.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Può provocare una reazione allergica cutanea.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Leggere l'etichetta prima dell'uso.
Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
2-metil-2H-isotiazol-3-one
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one
3:1).

Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6):
Bronopol, 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one 3:1.
Durante l'uso del prodotto è obbligatorio l'utilizzo di guanti conformi alla norma europea UN 374 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1257).

3-iodo-2-propinilbutilcarbammato può provocare una reazione allergica cutanea (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 1037/2013).
Durante l'uso del prodotto è obbligatorio l'utilizzo di guanti conformi alla norma europea EN 374 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2025/1257)

SMALTIMENTO

Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

ASSISTENZA TECNICA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 01/2026

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

PROFIExperience

Profi Experience, brand professionale del Gruppo Meffert, tra i principali player europei nel settore delle pitture e delle vernici, sviluppa prodotti d'eccellenza ad alte prestazioni, beneficiando di un costante accesso a tecnologie innovative ed evolute per rispondere in modo efficace a tutte le esigenze dell'edilizia professionale.

