

PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



PROFI INNEN GRUND

COD. 38741047400000



Primer pigmentato a grana 0,3 mm.

Indicato per supporti minerali in genere e cartongesso.

Formulato con speciali additivi antimicrobici, che rendono il prodotto resistente all'attacco di muffe.

Uso interno.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE

Primer pigmentato a finitura opaca e a base di una dispersione acrilica.

Eccezionale potere ancorante su tutti i vari tipi di superfici interne.

Utilizzabile come primer per finiture viniliche, acriliche e acril silossaniche, cui garantisce la perfetta adesione al supporto.

Formulato con speciali additivi antimicrobici, che rendono il prodotto resistente all'attacco di muffe.

PROPRIETÀ

Esente da solventi.

Aspetto opaco.

Estremamente traspirante.

Elevata permeabilità al vapore acqueo.

Ottimo potere riempitivo.

Elevata copertura.

Resiste all'attacco di muffe.

Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.

Certificato EPD.

COLORE

Disponibile nel colore BIANCO.

PESO SPECIFICO

1,62 ± 0,05 Kg/l.

LEGANTE

Polimeri acrilici.

SOSTANZE CONTENUTE

Speciali polimeri insaponificabili.

Quarziti e feldspati a grana controllata di dimensioni fino a 300 micron.

DATI TECNICI

Viscosità Brookfield: 30.000 – 35.000 cP.

Residuo secco: 75 ± 5 %.

pH: 8 - 9.

Grana: 0,3 mm.

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI

Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare PROFIL INNEN GRUND su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Rimuovere accuratamente polvere, sporcizia e parti incoerenti. Su intonaci molto porosi, tipo intonaco a gesso e malta o cemento prima dell'applicazione è consigliabile isolare il fondo con PROFIL FIX (Cod.3874201490) tal quale. Se sono presenti muffe, asportale meccanicamente e applicare RISANA (Cod.3852911290). La peculiarità di creare una superficie ruvida lo rende idoneo ad essere applicato su cartongesso. PROFIL INNEN GRUND può essere utilizzato per uniformare superfici cavillate oltre che a rappresentare un fondo ideale per finiture ad effetto antichizzante.

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO

Per ottenere una buona applicazione sia a rullo che a pennello, diluire il prodotto con acqua di rete in ragione del 20-25% in volume. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme, prima che inizi a filmare in superficie. Il prodotto può essere sovrapplicato dopo 24 ore.

TEMPERATURA IN LAVORAZIONE

Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C.
Umidità relativa massima consentita: 70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.
Dopo l'applicazione, proteggere le superfici da pioggia e umidità per almeno 48 ore, per permettere una completa polimerizzazione del prodotto che avviene dopo 10 giorni circa.
Le superfici che dovessero subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana nel corso di 10 giorni circa, potrebbero evidenziare rigature verticale traslucide (lumacature).

CONSUMO

6 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

DILUIZIONE

20% - 25% con acqua di rete.

ESSICCAZIONE

Fuori polvere dopo 4 ore.
Può essere sovrapplicato dopo 24 ore.
Perfettamente lavabile dopo 48 ore.
Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).

PULIZIA DEGLI ARNESI

Subito dopo l'uso con acqua.
Per il rispetto dell'ambiente si consiglia di non disperdere nel suolo o nelle acque superficiali i liquidi di lavaggio delle attrezzature.

INFORMAZIONI

CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 5 Litri.
Confezioni da 14 Litri.

COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: < 30,00. - Diluito con 20,00% ACQUA.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Può provocare una reazione allergica cutanea.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Leggere l'etichetta prima dell'uso.

Contiene: 2-metil-2H-isotiazol-3-one
2-ottil-2H-isotiazol-3-one
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6) e azione preservante per rendere il film resistente alla proliferazione di alghe/muffe (PT7): Bronopol, 1,2-Benzoisotiazol-3 (2H) -one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one,3-iodo-2-propinilbutilcarbammato, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one 3:1, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one.

3-iodo-2-propinilbutilcarbammato può provocare una reazione allergica cutanea (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 1037/2013).

Durante l'uso del prodotto è obbligatorio l'utilizzo di guanti conformi alla norma europea EN 374 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2025/1257)

SMALTIMENTO

Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

ASSISTENZA TECNICA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 02/2026

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

PROFIExperience

Profi Experience, brand professionale del Gruppo Meffert, tra i principali player europei nel settore delle pitture e delle vernici, sviluppa prodotti d'eccellenza ad alte prestazioni, beneficiando di un costante accesso a tecnologie innovative ed evolute per rispondere in modo efficace a tutte le esigenze dell'edilizia professionale.