

PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



PROFI FIX

COD. 38742014900000



Fissativo pronto all'uso idrosolubile, a base di microemulsioni insaponificabili con potere penetrante. Indicato per supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE

Fissativo idrosolubile murale, pronto all'uso, a base di microemulsioni insaponificabili con forte potere penetrante, mantiene la traspirabilità del supporto. Viene usato quale mano di fondo universale per i nostri prodotti sia all'interno che all'esterno. È particolarmente indicato per muri a grande assorbimento o sopra verniciature vecchie, onde ottenere un fondo il più possibile uniforme, atto a ricevere le successive mani di pitture all'acqua.

PROPRIETÀ

Aspetto opalescente.
Buona resistenza agli alcali.
Forte potere penetrante.
Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.
Certificato EPD.

COLORE

Incolore.

PESO SPECIFICO

$1 \pm 0,05$ Kg/l.

LEGANTE

Copolimeri acrilici.

SOSTANZE CONTENUTE

Copolimeri acrilici in emulsione ed additivi.

DATI TECNICI

Viscosità Brookfield: 400 – 600 cP.
Residuo secco: 10 ± 5 %.

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO

Il prodotto è pronto all'uso e applicabile sia a pennello che a rullo. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme, prima che inizi a filmare in superficie. Aspettare la completa asciugatura di PROFI FIX (a bassa temperatura ambientale, i tempi necessari per la perfetta essiccazione possono allungarsi notevolmente) prima di applicare il prodotto scelto per la finitura.

SPURZZO (AIRLESS)

Il prodotto può essere applicato, senza diluire, con apparecchiature airless regolando opportunamente la pressione di esercizio. Durante l'applicazione proteggere le vie respiratore con adeguate mascherine FFP3.

TEMPERATURA IN LAVORAZIONE

Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C.
Umidità relativa massima consentita: 70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

CONSUMO

8-10 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

ESSICCAZIONE

Essiccazione molto rapida a seconda della porosità dell'intonaco e della temperatura. Secco in 1 ora circa.

PULIZIA DEGLI ARNESI

Subito dopo l'uso con acqua.
Per il rispetto dell'ambiente si consiglia di non disperdere nel suolo o nelle acque superficiali i liquidi di lavaggio delle attrezzature.

INFORMAZIONI

CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 5 Litri.
Confezioni da 1 Litri.

COV

Primer fissanti.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 30 g/l.
Questo prodotto, pronto all'uso, contiene al massimo: < 3 g/l di COV.

Può provocare una reazione allergica cutanea.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Leggere l'etichetta prima dell'uso.
Contiene: 2-metil-2H-isotiazol-3-one
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one
3:1.
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6): Bronopol, 1,2-Benzoisotiazol-3 (2H) - one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one 3:1.
Durante l'uso del prodotto è obbligatorio l'utilizzo di guanti conformi alla norma europea EN 374 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1257).

SMALTIMENTO

Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

ASSISTENZA TECNICA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 07/2026

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

PROFIExperience

Profi Experience, brand professionale del Gruppo Meffert, tra i principali player europei nel settore delle pitture e delle vernici, sviluppa prodotti d'eccellenza ad alte prestazioni, beneficiando di un costante accesso a tecnologie innovative ed evolute per rispondere in modo efficace a tutte le esigenze dell'edilizia professionale.