

PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



PROFI GRIP

COD. 38742061100B01



Primer silossanico pigmentato, granulometria 300-400 micron.
Indicato per supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno.
Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE

Fondo silossanico pigmentato traspirante; dotato di buone caratteristiche di aggrappaggio anche su supporti difficili (es.: vecchie verniciature purché ben ancorate al supporto edile). Ideale per intonaci civili nuovi, intonaci civili cavillati, cartongesso, manufatti in cemento o calcestruzzo e cappotti opportunamente preparati. La sua applicazione su supporti nuovi non pregiudica la loro naturale permeabilità al vapore acqueo. È un prodotto molto versatile a base di speciali polimeri silossanici insaponificabili e cariche selezionate che, simili nella dimensione alle sabbie dell'intonaco civile, fungono da uniformanti per le superfici minerali. La caratteristica granulometria ne fa un ottimo fondo uniformante.

PROPRIETÀ

Esente da solventi.
Aspetto opaco.
Estremamente traspirante.
Elevata permeabilità al vapore acqueo.
Buona resistenza agli alcali.
Ottimo potere riempitivo.
Elevata copertura.
Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.
Certificato EPD.

COLORE

Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium nella BASE 1. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

PESO SPECIFICO

1,340 ± 0,05 Kg/l.

LEGANTE

Polimeri Silossanici.

SOSTANZE CONTENUTE

Speciali polimeri insaponificabili silossanici.
Quarziti e feldspati a grana controllata di dimensioni fino a 400 micron.

DATI TECNICI

Viscosità Brookfield: 16.000 – 17.000 cP.
Residuo secco: 60 ± 5 %.
Resistenza al lavaggio: > 5000 cicli di spazzolatura.
Punto di bianco: 75 circa.

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI

Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare "PROFI GRIP" su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Rimuovere accuratamente polvere, sporcizia e parti incoerenti. Su supporti, tipo intonaco a gesso e malta o cemento prima dell'applicazione è consigliabile isolare il fondo con un fissativo a solvente idoneo.

Su supporti leggermente sabbiosi, molto o non uniformemente porosi pretrattare con "PROFI-FIX" (Cod. 3874201490). La peculiarità di creare una superficie ruvida lo rende idoneo ad essere applicato su cartongesso. È ideale ove si voglia sfruttare la prima mano per creare un fondo in tinta molto simile alla tonalità della vernice silossanica prevista per la finitura poiché si presta ottimamente ad essere usato come base tintometrica. "PROFI GRIP" rappresenta il fondo ideale per finiture silossaniche altamente traspiranti come "PROFI EXTREME" (cod.38742061200...).

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO

Per ottenere una buona applicazione sia a rullo che a pennello, diluire il prodotto con acqua di rete in ragione del 10-15% in volume. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme, prima che inizi a filmare in superficie. Il prodotto può essere sovrapplicato dopo 6-8 ore.

TEMPERATURA IN LAVORAZIONE

Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C.
Umidità relativa massima consentita: 70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

CONSUMO

6-8 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

DILUIZIONE

10% - 15% con acqua di rete.

ESSICCAZIONE

4-6 ore. Può essere sovrapplicato dopo 6-8 ore.

PULIZIA DEGLI ARNESI

Subito dopo l'uso con acqua.
Per il rispetto dell'ambiente si consiglia di non disperdere nel suolo o nelle acque superficiali i liquidi di lavaggio delle attrezzature.

INFORMAZIONI

CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 14 Litri.
Confezioni da 5 Litri.

COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: < 40,00. - Diluito con 20,00% ACQUA.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Leggere l' etichetta prima dell' uso.

Contiene: 2-metil-2H-isotiazol-3-one
2-ottil-2H-isotiazol-3-one
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one 3:1
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6): Bronopol, 1,2-Benzoisotiazol-3 (2H) - one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one 3:1, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one.

Durante l'uso del prodotto è obbligatorio l'utilizzo di guanti conformi alla norma europea EN 374 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2025/1257).

SMALTIMENTO

Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

ASSISTENZA TECNICA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 01/2026

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

PROFIExperience

Profi Experience, brand professionale del Gruppo Meffert, tra i principali player europei nel settore delle pitture e delle vernici, sviluppa prodotti d'eccellenza ad alte prestazioni, beneficiando di un costante accesso a tecnologie innovative ed evolute per rispondere in modo efficace a tutte le esigenze dell'edilizia professionale.

