

PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



PROFI EXTREME

COD. 38742061200



Pittura di grandi prestazioni a base di resina acrilica pura e resina siliconica, pronta all'uso dopo colorazione, per un'eccellente protezione delle facciate. È un prodotto che, grazie al suo film resistente all'attacco di alghe e funghi unito all'altissima idrorepellenza e traspirabilità ed alla facile applicazione, è l'ideale per l'applicazione su facciate esterne. Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE

Pittura pregiata di grandi prestazioni per esterni a base di una nuova tecnologia ibrida che unisce le proprietà di una resina acrilica pura e quelle di una resina siliconica. Applicabile su supporti minerali e su vecchi rivestimenti già pitturati purché ben ancorati, è adatta anche per il rivestimento di sistemi di isolamento termico. Adatta anche per applicazione a spruzzo con tecnologia anti-nebulizzazione. La sua formulazione caratteristica dona al supporto un'ottima protezione dalla pioggia e contemporaneamente un'altissima traspirabilità al vapore acqueo, inoltre forma un film protettivo contro l'attacco di funghi e alghe. Permette di ottenere superfici mineralizzate e con una tendenza allo sfarinamento estremamente ridotta garantendo così un'eccellente stabilità del colore (classe A, secondo la norma BFS n.26).

PROPRIETÀ

Silicizzazione e aderenza ottimali.
Ridotta tendenza a sporcarsi.
Protezione dagli effetti negativi dell'umidità.
Garantisce la migliore stabilità del colore (BFS Nr.26).
Altissima idrorepellenza e traspirabilità.
Ottima stabilità alla luce.
Aspetto opaco G3 (DIN EN ISO 1062).
Ottima resistenza allo sfregamento ad umido.
Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.
Con film resistente all'attacco di alghe e funghi.
Certificato EPD.

COLORE

Disponibile nel colore BIANCO e tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium nella BASE 2 e BASE 3. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

PESO SPECIFICO

1,50 ± 0,05 Kg/l

LEGANTE

Dispersione di resine siliconiche e resine acriliche pure.

SOSTANZE CONTENUTE

Dispersione di resine siliconiche e resine acriliche pure, biossido di titanio, silicati, carbonato di calcio, talco, acqua, additivi selezionati.

DATI TECNICI

Granulometria massima: < 100 µm S1.
Diffusione del vapore acqueo (valore Sd): < 0.15 m (alto)V1.
Permeabilità all'acqua (valore Wd): < 0.1 kg/m2h^{0.5} W3 - Bassa
Stabilità del colore: Classe A (a seconda del colore).

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI

Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare PROFİ EXTREME su supporti asciutti, sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Rimuovere accuratamente polvere, sporcizia, parti incoerenti e pulire a fondo le superfici. Su supporti, tipo intonaco a gesso e malta o cemento prima dell'applicazione è consigliabile isolare il fondo un fissativo a solvente idoneo. Su supporti leggermente sabbiosi, molto o non uniformemente porosi pretrattare con "PROFI-FIX" (Cod. 3874201490).

Per tinte poco coprenti derivate da base 3, nello spettro del giallo, dell'arancione, del rosso e in parte, del verde, raccomandiamo l'applicazione di una mano di fondo nella tinta Base Color adatta, come da schema seguente:

COLORAZIONE

TINTE DERIVANTI DAL GIALLO ORGANICO → FONDO: BEIGE RAL 1015
TINTE DERIVANTI DALL'ARANCIO ORGANICO → FONDO: BEIGE RAL 1015
TINTE DERIVANTI DAL ROSSO ORGANICO → FONDO: GRIGIO RAL 7035
TINTE VERDI BRILLANTI → FONDO: BEIGE RAL 1015

Verificare l'esattezza del colore prima della lavorazione.

Nel caso in cui la lavorazione non fosse eseguita seguendo le indicazioni sopra riportate, non si accetterà richieste di risarcimento.

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO

Per ottenere un buon risultato sia a rullo che a pennello, applicare la prima mano di PROFİ EXTREME, che fungerà da fondo, diluita con acqua di rete in ragione del 10% massimo. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme. Applicare quindi le mani a finire diluendo stavolta con il 5% massimo di acqua lasciando intercorrere 4-5 ore tra una mano e l'altra. Il prodotto completa i processi di essiccazione nell'arco di 5-6 giorni in condizioni ambientali ottimali. Per un effetto a spessore più elevato, applicare una mano di PROFİ GRIP (Cod.3874206110) come fondo e poi PROFİ EXTREME come finitura.

SPRUZZO (AIRLESS)

Il prodotto può essere applicato con apparecchiature airless, avendo cura di mescolare e setacciare bene il materiale, diluendo PROFİ EXTREME in ragione del 5-10% max. con acqua e regolando opportunamente la pressione di esercizio. Si consiglia un angolo di spruzzo di 50°, ugello 0,019" 0,021" e pressione di spruzzo di 150-180 bar. Per tinte derivanti da BASE 3, applicare senza diluire.

TEMPERATURA IN LAVORAZIONE

Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C.
Umidità relativa massima consentita: 70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

CONSUMO

5-6 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

DILUIZIONE

BASE 2: Prima mano: 10% max con acqua di rete.
Mani a finire: pronta all'uso fino a 5% max con acqua di rete.
BASE 3: Applicare tal quale.

ESSICCAZIONE

Al tatto e sovrapplicabile dopo 4 - 6 ore.
Resistente alla pioggia dopo 24 ore.
Essiccazione completa dopo 5 - 6 giorni in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).

PULIZIA DEGLI ARNESI

Subito dopo l'uso con acqua.
Per il rispetto dell'ambiente si consiglia di non disperdere nel suolo o nelle acque superficiali i liquidi di lavaggio delle attrezzature.

INFORMAZIONI

CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 14 Litri.
Confezioni da 5 Litri.
Confezioni da 0,750 Litri. (BASE 2 / BASE 3)

COV

Pinture per pareti esterne di supporto minerale:
Valore limite UE per questo prodotto (cat.A/c): 40 g/l.
Questo prodotto contiene al massimo < 40 g/l di COV.

Può provocare una reazione allergica cutanea.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Leggere l'etichetta prima dell'uso.
Contiene: 2-metil-2H-isotiazol-3-one
4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one
2-ottil-2H-isotiazol-3-one
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one , 2-metil-2H-isotiazol-3-one 3:1
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6) e azione preservante per rendere il film resistente alla proliferazione di alghe/muffe (PT7): 1,2-Benzisotiazol-3 (2H) -one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one 3:1, Terbutrina, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one, 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one.
Durante l'uso del prodotto è obbligatorio l'utilizzo di guanti conformi alla norma europea EN 374 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2025/1257).

SMALTIMENTO

Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

ASSISTENZA TECNICA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 03/2026

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

PROFIExperience

Profi Experience, brand professionale del Gruppo Meffert, tra i principali player europei nel settore delle pitture e delle vernici, sviluppa prodotti d'eccellenza ad alte prestazioni, beneficiando di un costante accesso a tecnologie innovative ed evolute per rispondere in modo efficace a tutte le esigenze dell'edilizia professionale.

