

# PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



## PROFI GRIP MAX

COD. 38742062200B01



**ALL IN ONE**  
**2:1** PERFORMANCE  
TECHNOLOGY

Fondo ancorante pigmentato granulometria controllata di 0,15 mm, acril-silossanico e fibrorinforzato. Ottimo aggrappaggio ed elevata copertura permettono di consolidare il supporto e un risparmio sulle mani successive di finitura. Per uso esterno e interno. Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium.

## DESCRIZIONE PRODOTTO

### CAMPO D'APPLICAZIONE

Fondo acril-silossanico fibrorinforzato a grana controllata fino a 0,15 mm. Particolarmente adatto per consolidare e uniformare il supporto. Dotato di ottima copertura, permette di risparmiare sulle mani successive di finitura. Studiato per l'applicazione su intonaci civili a gesso, intonaci rustici, intonaci sfarinanti o molto assorbenti.

### PROPRIETÀ

Esente da solventi.  
Aspetto opaco.  
Buona resistenza agli alcali.  
Ottimo potere riempitivo.  
Elevata copertura.  
Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.  
Certificato EPD.

### COLORE

Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium nella BASE 1. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

### PESO SPECIFICO

1,45 ± 0,05 Kg/l.

### LEGANTE

Polimeri Silossanici.

### SOSTANZE CONTENUTE

Speciali polimeri insaponificabili silossanici.  
Quarziti e feldspati a grana controllata di dimensioni fino a 150 micron.

### DATI TECNICI

Viscosità Brookfield: 22000-23000 cP.  
Residuo secco: 60 ± 5 %.  
pH: 7,5-8,5

## FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

### REQUISITI GENERALI

Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare "PROFI GRIP MAX" su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Rimuovere accuratamente polvere, sporcizia e parti incoerenti. Su supporti, tipo intonaco a gesso e malta o cemento prima dell'applicazione è consigliabile isolare il fondo con un fissativo a solvente idoneo. Su supporti leggermente sabbiosi, molto o non uniformemente porosi pretrattare con "PROFI-FIX" (Cod. 3874201490). È ideale ove si voglia sfruttare la prima mano per creare un fondo in tinta molto simile alla tonalità della vernice silossanica prevista per la finitura poiché si presta ottimamente ad essere usato come base tintometrica. "PROFI GRIP MAX" rappresenta il fondo ideale per finiture silossaniche altamente traspiranti come "PROFI EXTREME" (cod.38742061200).

## LAVORAZIONE

### METODO APPLICATIVO

Per ottenere una buona applicazione sia a rullo che a pennello, diluire il prodotto con acqua di rete in ragione del 50-80% in volume. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme, prima che inizi a filmare in superficie. Il prodotto può essere sovrapplicato dopo 5-8 ore.  
Con ugello appropriato è possibile applicare il prodotto anche a spruzzo.

### TEMPERATURA IN LAVORAZIONE

Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C.  
Umidità relativa massima consentita: 70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

### CONSUMO

14-18 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

### DILUIZIONE

50% - 80% con acqua di rete.

### ESSICCAZIONE

2-3 ore fuori polvere.  
5-8 ore sovraverniciabile.  
9-14 ore completa essiccazione.  
A condizioni ottimali di umidità relativa e temperatura.

### PULIZIA DEGLI ARNESI

Subito dopo l'uso con acqua.  
Per il rispetto dell'ambiente si consiglia di non disperdere nel suolo o nelle acque superficiali i liquidi di lavaggio delle attrezzature.

## INFORMAZIONI

### CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 14 Litri.  
Confezioni da 5 Litri.

### COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.  
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: < 3,00. - Diluito con 80,00% ACQUA.  
Può provocare una reazione allergica cutanea.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Leggere l'etichetta prima dell'uso.

### CONSIGLI DI SICUREZZA

**Contiene:** 2-metil-2H-isotiazol-3-one  
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6): Bronopol, 1,2-Benzisotiazol-3 (2H) - one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one.  
Durante l'uso del prodotto è obbligatorio l'utilizzo di guanti conformi alla norma europea EN 374(REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2025/1257).

## **SMALTIMENTO**

Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

## **ASSISTENZA TECNICA**

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

### **REVISIONE: 07/2026**

*Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.*

# **PROFIExperience**

*Profi Experience, brand professionale del Gruppo Meffert, tra i principali player europei nel settore delle pitture e delle vernici, sviluppa prodotti d'eccellenza ad alte prestazioni, beneficiando di un costante accesso a tecnologie innovative ed evolute per rispondere in modo efficace a tutte le esigenze dell'edilizia professionale.*