

PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



PROFI FLEX

COD. 38742063200B02



ALL IN ONE
2 IN 1 PERFORMANCE
TECHNOLOGY

Fondo/finitura acril-silossanico uniformante, riempitivo, fibrorinforzato e flessibile. Formulato con speciali additivi che rendono il film resistente all'attacco di alghe e muffe. Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE

Dropittura acril-silossanica flessibile appositamente studiata per essere applicata direttamente come mano di finitura. Speciali cariche calibrate a 300 micron (a richiesta anche in grana 700 micron), conferiscono al prodotto un'ottima copertura e un elevato potere mascherante. Particolarmente adatto al ripristino di tutte le superfici in cui è necessario uniforme il supporto e colmare le cavillature. Infine, biocidi microincapsulati, rendono il PROFI FLEX resistente all'attacco di alghe e muffe.

PROPRIETÀ

Esente da solventi.
Aspetto opaco.
Film resistente alla proliferazione di alghe e muffe.
Flessibile.
Elevata resistenza alle intemperie.
Elevato potere riempitivo e mascherante.
Buona resistenza agli alcali.
Elevata copertura.
Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.
Resistente ai raggi UV.
Per uso ESTERNO/INTERNO.
CERTIFICATO EPD.

COLORE

BIANCO/ BASE2 a 300 micron o a richiesta a grana 700 micron.
BASE 3 a 300 micron o a richiesta a grana 700 micron.
Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

PESO SPECIFICO

1,450 ± 0,05 Kg/l..

LEGANTE

Resine acril-silossaniche in emulsione.

SOSTANZE CONTENUTE

Resine acril-silossaniche in emulsione, quarziti pregiate di granulometria massima intorno ai 300 micron, cariche e pigmenti selezionate.

DATI TECNICI

VISCOSITÀ BROOKFIELD: 33000 35000 cP.
Residuo secco: 70 ± 2%.
Ph:8,5-9

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI

È di fondamentale importanza un'attenta valutazione del supporto da trattare da parte dell'operatore che esegue il lavoro di verniciatura. Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare "PROFIFLEX" su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Se si tratta di un ripristino di opere murarie precedentemente verniciate, assicurarsi che gli strati sottostanti di vecchie pitture siano fortemente ancorati al fine di poter sopportare l'applicazione e l'adesione della finitura. Qualora queste condizioni non fossero rispettate, prima di applicare "PROFI FLEX", procedere con l'asportazione meccanica di tutti gli strati di vecchie pitture scarsamente ancorate. Se si tratta invece di supporti minerali mai trattati, assicurarsi che siano ben puliti e, se necessario, rimuovere accuratamente polveri superficiali, incrostazioni formatesi col tempo (salnitro, etc.), sporco, unto e grasso.

Solo in presenza di supporti sfarinanti applicare una mano di PROFIX, pronto all'uso.

In presenza di supporti con muffe, alghe o muschi, trattare preventivamente con RISANA e pulire adeguatamente.

COLORAZIONE RACCOMANDAZIONI PER UNA COPERTURA OTTIMALE

INTI DERIVANTI DAL GIALLO ORGANICO → FONDO: BEIGE RAL 1015
INTI DERIVANTI DALL'ARANCIO ORGANICO → FONDO: BEIGE RAL 1015
INTI DERIVANTI DAL ROSSO ORGANICO → FONDO: GRIGIO RAL 7035
INTI VERDI BRILLANTI → FONDO: BEIGE RAL 1015

Verificare l'esattezza del colore prima della lavorazione.

Nel caso in cui la lavorazione non fosse eseguita seguendo le indicazioni sopra riportate, non si accetterà richieste di risarcimento

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO

Prima di procedere con l'applicazione verificare che il supporto non sia gelato. Per ottenere un buon risultato sia a pennello che a rullo, applicare due mani a stesura incrociata. La prima mano va diluita con acqua di rete in ragione del 10% massimo. Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme. Applicare quindi le mani a finire lasciando intercorrere 4-6 ore tra una mano e l'altra accertandosi che la mano precedente sia perfettamente asciutta. Il prodotto completa i processi di essiccazione nell'arco di 24 ore in condizioni ambientali ottimali. A stesura avvenuta, proteggere le superfici tinteggiate sia dal sole battente che dal vento e preservarle dalla pioggia e dalla forte umidità. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto

TEMPERATURA IN LAVORAZIONE

Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C.

Umidità relativa massima consentita: 75%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

CONSUMO

Versione da 300 Micron: 3-6 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

Versione da 700 Micron: 1,5-3 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

DILUIZIONE

BIANCO/BASE 2: 10 ± 5% secondo le esigenze con acqua di rete.

BASE 3: applicabile senza diluire.

ESSICCAZIONE

Fuori polvere dopo 2-3 ore.

Sovrapplicabile dopo 4-6 ore.

Perfettamente lavabile dopo 24 ore.

Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (temp. +5°C / +30°C, UM < 70%).

PULIZIA DEGLI ARNESI

Subito dopo l'uso con acqua.

Per il rispetto dell'ambiente si consiglia di non disperdere nel suolo o nelle acque superficiali i liquidi di lavaggio delle attrezzature.

INFORMAZIONI

CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 5 Litri.
Confezioni da 14 Litri.

COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale:
Valore limite UE per questo prodotto (cat.A/c): 40 g/l.
Questo prodotto contiene al massimo < 5 g/l di COV.

Può provocare una reazione allergica cutanea.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Leggere l'etichetta prima dell'uso.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Contiene: 2-metil-2H-isotiazol-3-one
4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one
2-ottil-2H-isotiazol-3-one
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6) e azione preservante per rendere il film resistente alla proliferazione di alghe/muffe (PT7): **Bronopol, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Terbutrina, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one**

Durante l'uso del prodotto è obbligatorio l'utilizzo di guanti conformi alla norma europea UN 374 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2025/1257).

SMALTIMENTO

Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

ASSISTENZA TECNICA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 02/2026

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

PROFIExperience

Profi Experience, brand professionale del Gruppo Meffert, tra i principali player europei nel settore delle pitture e delle vernici, sviluppa prodotti d'eccellenza ad alte prestazioni, beneficiando di un costante accesso a tecnologie innovative ed evolute per rispondere in modo efficace a tutte le esigenze dell'edilizia professionale.

