

PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



PROFI HAFTGRUND

COD. 38742066200000



Primer Pigmentato a grana controllata di 0,3 mm.

Appositamente studiato per supportare l'applicazione di intonaci a base silicati. Certificato ETAG per sistemi a cappotto. Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium.

DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE

Fondo pigmentato a grana ruvida.

Altamente mascherante e riempitivo.

Adatto per l'applicazione interno ed esterno, è specificamente studiato per supportare l'applicazione di intonaci a base di silicati.

PROPRIETÀ

Esente da solventi.

Aspetto opaco.

Elevato potere mascherante.

Buona resistenza agli alcali.

Ottimo potere riempitivo.

Elevata copertura.

Ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta.

Adatto per supportare la sovrapplicazione di intonaci a base di silicati.

Certificato ETAG.

Certificato EPD.

COLORE

Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium nella BASE 1. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.

PESO SPECIFICO

1,340 Kg/l.

LEGANTE

Polimeri Acrilici.

SOSTANZE CONTENUTE

Speciali polimeri insaponificabili.

Quarziti e feldspati a grana controllata di dimensioni fino a 300 micron.

Cariche a base di silice.

DATI TECNICI

Viscosità Brookfield: 16.000 – 17.000 cP.

Residuo secco: 60 ± 5 %.

Punto di bianco: 75 circa.

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI

Si raccomanda, per la buona riuscita del lavoro, di applicare PROFI HAFT GRUND su supporti sicuramente stabilizzati e opportunamente preparati. Rimuovere accuratamente polvere, sporcizia e parti incoerenti. Su intonaci molto porosi, tipo intonaco a gesso e malta o cemento prima dell'applicazione è consigliabile isolare il fondo con un fissativo a base solvente. In presenza di forte umidità è consigliato additivare PROFI HAFTGRUND con una soluzione biocida. La peculiarità di creare una superficie ruvida lo rende idoneo ad essere applicato su cartongesso. Può essere impiegato anche all'esterno per conferire un aspetto ruvido ai manufatti in cemento o calcestruzzo. PROFI HAFTGRUND può essere utilizzato per uniformare superfici cavillate. È ideale ove si voglia sfruttare la prima mano per creare un fondo in tinta molto simile alla tonalità della vernice silossanica prevista per la finitura poiché si presta ottimamente ad essere usato come base tintometrica. Questo prodotto è particolarmente indicato per essere sovrapplicato con intonaci a base di silicati.

LAVORAZIONE

METODO APPLICATIVO

Per ottenere una buona applicazione sia a rullo che a pennello, diluire il prodotto con acqua di rete in ragione:

- ✓ Del 20% massimo se utilizzato come fondo per intonaci minerali e ai silicati.
- ✓ Del 20% massimo se utilizzato come fondo per intonaci a base di resine sintetiche su supporti a base gesso.
- ✓ Del 10% come mano intermedia.

TEMPERATURA IN LAVORAZIONE

Non applicare con temperatura inferiore a + 5° C e superiore a + 35° C. Umidità relativa massima consentita: 70%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

CONSUMO

6-7 mq per latta da 25 Kg (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

DILUIZIONE

10% - 20% con acqua di rete (vedi la sezione "metodo applicativo").

ESSICCAZIONE

4-6 ore. Può essere sovrapplicato dopo 6-8 ore.

PULIZIA DEGLI ARNESI

Subito dopo l'uso con acqua. Per il rispetto dell'ambiente si consiglia di non disperdere nel suolo o nelle acque superficiali i liquidi di lavaggio delle attrezzature.

INFORMAZIONI

CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 14 Litri.

COV

Pitture per pareti esterne di supporto minerale:
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: < 4,00.

CONSIGLI DI SICUREZZA

Può provocare una reazione allergica cutanea.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Leggere l'etichetta prima dell'uso.

Contiene: 2-metil-2H-isotiazol-3-one
2-ottil-2H-isotiazol-3-one
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one
3:1.

Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene principi attivi biocida per conservare durante lo stoccaggio
(PT6): 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato, Bronopol, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one 3:1)

3-iodo-2-propinilbutilcarbammato può provocare una reazione allergica cutanea (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 1037/2013).

Durante l'uso del prodotto è obbligatorio l'utilizzo di guanti conformi alla norma europea EN 374 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2025/1257)

SMALTIMENTO

Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui. I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per rifiuti speciali.

ASSISTENZA TECNICA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

REVISIONE: 07/2026

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

PROFIExperience

Profi Experience, brand professionale del Gruppo Meffert, tra i principali player europei nel settore delle pitture e delle vernici, sviluppa prodotti d'eccellenza ad alte prestazioni, beneficiando di un costante accesso a tecnologie innovative ed evolute per rispondere in modo efficace a tutte le esigenze dell'edilizia professionale.