PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



Resa per mano
10-12 mq/l

Tempo di essiccazione
5 ore in profondità

Ad uso
interno

Certificato
EPD



NEW

PROFIstar

L'IDROPITTURA ACRILICA DAL BIANCO STRAORDINARIO

Idropittura lavabile a buona opacità, PROFI STAR illumina ogni ambiente con un ottimo punto di bianco.

Esente da solventi e idrorepellente.

Ha una bassissima presa dello sporco, garantendo ambienti sempre bianchi e puliti per tanto tempo!

Eccezionale copertura su ritocchi e riprese, assicura una perfetta uniformità.

UNTERNEHMENSGRUPPE
Meffert AG
Farbwerke



UNTERNEHMENSGRUPPE Meffert AG Farbwerke



Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

PROFIstar

NEW

L'IDROPITTURA ACRILICA DAL **BIANCO STRAORDINARIO**

USO

Per uso **interno.**

È particolarmente adatto per la pitturazione di soffitti e locali tecnici, grazie all'**elevato punto di bianco.**

PROPRIETÀ

Finitura opaca **elegante.**

Alta idrorepellenza.

Copertura **eccellente.**

Bassa presa di sporco.

Massima adesione su ogni superficie minerale pulita e asciutta.

METODO APPLICATIVO

RULLO, PENNELLO, SPRUZZO

Per ottenere un buon risultato sia a pennello che a rullo che a spruzzo (anche airless), applicare due mani a stesura incrociata.
PROFI STAR va diluito con acqua di rete in ragione del 40% massimo.
Mescolare il prodotto prima dell'applicazione, stendere quindi una mano di prodotto sul supporto in maniera omogenea ed uniforme.
Applicare quindi le mani a finire lasciando intercorrere 4-5 ore tra una mano e l'altra in condizioni ambientali ottimali.

RESA PER MANO

10-12 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

DILUIZIONE

25 - 40% secondo le esigenze con acqua di rete.

ESSICCAZIONE

Fuori polvere dopo circa 1/1,5 ore, in profondità dopo 5 ore e dopo 72 ore dall'applicazione viene raggiunto il massimo della resistenza all'abrasione.

CERTIFICAZIONE

Certificato EPD - Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

EPD ISO 14025 and EN 15804

Per scoprire di più sul prodotto, inquadra il QR code con il tuo telefono.

PROFIExperience
DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI