PROFIExperience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



Resa per mano
8-10 mq/l

Tempo di essiccazione
4-6 ore in profondità

Ad uso
interno

Certificato
EPD



PROFI*white*

L'IDROPITTURA SCELTA DAI PROFESSIONISTI SENZA OMBRA DI DUBBIO

Idropittura traspirante opaca, PROFI WHITE dona ad ogni ambiente una parete uniforme e curata.

Facile da applicare e ad ottima copertura, garantisce un risultato professionale.

Ideale su supporti minerali e cartongesso, assicura un'adesione perfetta su ogni superficie pulita e asciutta.

La sua buona traspirabilità mantiene le pareti sane e vivibili nel tempo.

UNTERNEHMENSGRUPPE
Meffert AG
Farbwerke



UNTERNEHMENSGRUPPE
Meffert AG
Farbwerke

Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

PROFI*white*

L'IDROPITTURA SCELTA DAI PROFESSIONISTI SENZA OMBRA DI DUBBIO

USO

Per uso **interno** ed è ideale per supporti **minerali** in genere e **cartongesso**.

COLORE

Disponibile nel colore **BIANCO** e Tinteggiabile nella **BASE 2** con i Sistemi Tintometrici Evolution 2.0 e Premium.

PROPRIETÀ

Finitura opaca **elegante.**

Buona traspirabilità.

Copertura **alta.**

Bassa presa di sporco.

Massima adesione su ogni superficie minerale pulita e asciutta.

Facile applicazione e **ottima** distensione.

METODO APPLICATIVO

RULLO, PENNELLO, SPRUZZO

Per ottenere un buon risultato sia a pennello che a rullo, applicare due mani a stesura incrociata. Diluire il prodotto con acqua di rete in ragione del 15-25% massimo e mescolare prima dell'applicazione, applicare quindi due mani a stesura incrociata lasciando intercorrere 4-6 ore tra una mano e l'altra. il prodotto completa i processi di essiccazione nell'arco di 72 ore in condizioni ambientali ottimali.
il prodotto può essere applicato con apparecchiature airless, diluendo PROFI WHITE in ragione del 30-35% con acqua e regolando opportunamente la pressione di esercizio.

RESA PER MANO

8-10 mq/litro per mano (la resa dipende molto dalle condizioni del supporto in termini di assorbimento ed asperità).

DILUIZIONE

25% max con acqua di rete nel caso di applicazione a pennello/rullo.
35% max con acqua di rete nel caso di applicazione a spruzzo.

ESSICCAZIONE

Al tatto dopo circa 1/2 ore, in profondità dopo 4/6 ore.

CERTIFICAZIONE

Certificato EPD - Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

EPD
ISO 14025 and EN 15804

Per scoprire di più sul prodotto,
inquadra il QR code con il tuo telefono.

PROFIExperience
DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI